

|                              | SP 2120AU                                                            | SP 2130AU | SP 2140AU | SP 1210AU       | SP 1220AU   | SB 1120AU       | SB 1140AU | SB 2210AU       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Ingangsspanning              | 20-30 Vdc                                                            |           |           | 10-16 Vdc       |             |                 |           | 20-30 Vdc       |
| Uitgangsspanning, instelbaar | 12,0 ~ 14,6 Vdc                                                      |           |           | 24,0 ~ 29,2 Vdc |             | 12,0 ~ 14,6 Vdc |           | 24,0 ~ 29,2 Vdc |
| Continu vermogen             | 20 Amp.                                                              | 30 Amp.   | 40 Amp.   | 10 Amp.         | 20 Amp.     | 20 Amp.         | 40 Amp.   | 10 Amp.         |
| Galvanisch gescheiden        | Ja                                                                   |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Rendement                    | ≤ 90%                                                                |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Rimpel                       | 30mV RMS                                                             |           |           | 50mV RMS        |             | 30mV RMS        |           | 50mV RMS        |
| Beveiligingen                | Onderspanning, overbelasting, kortingsluiting (uitgang), temperatuur |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Parallel schakelbaar         | Ja                                                                   |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Externe aan/uit schakeling   | Ja,geschakelde spanning tussen 9-30 VDC                              |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Omgevingstemperatuur         | 0°C - 40°C                                                           |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Verbruik onbelast            | 100mA @ 24V                                                          |           |           | 415mA @ 12V     | 550mA @ 12V | 250mA @12V      |           | 250mA @ 24V     |
| Aansluiting ingang           | Schroefverbinding                                                    |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Aansluiting uitgang          | 2x Schroefverbinding                                                 |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Koeling                      | Thermisch gestuurde ventilator                                       |           |           |                 |             |                 |           |                 |
| Afmetingen lxbxh cm          | 18x14,5x8                                                            | 21x14,5x8 | 23x14,5x8 | 18x14,5x8       | 23x14,5x8   | 18x14,5x8       | 23x14,5x8 | 18x14,5x8       |
| Gewicht kg                   | 0,9                                                                  | 1,2       | 1,5       | 0,9             | 1,5         | 0,9             | 1,5       | 0,9             |